











Midea - Lakossági oldalfali monosplit készülékek


Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Blanc	R32	Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időztítő, Jelzhang némítás, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő, 4-irányú automatikus légáram			
 	MA-09N8D0-SP-WIFI Wi-Fi modulal	MA-09NXD0-I-WIFI MA-09N8D0-O	2,6	6,1 (A++) 4,0 (A+)	191 770 151 000
	MA-12N8D0-SP-WIFI Wi-Fi modulal	MA-12NXD0-I-WIFI MA-12N8D0-O	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	199 390 157 000
	MA-18N8D0-SP-WIFI Wi-Fi modulal	MA-18NXD0-I-WIFI MA-18N8D0-O	5,3	6,7 (A++) 4,1 (A+)	323 850 255 000
	MA-24N8D0-SP-WIFI Wi-Fi modulal	MA-24NXD0-I-WIFI MA-24N8D0-O	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	419 100 330 000
	Wifi modul Blanc készülékhez	SK103	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc modellhez		7 620 6 000
	Vezetékes távirányító Blanc készülékhez	KJR-29B1/BK-E	KJR-29B1/BK-E 17401204A00032 Kábel szett		38 100 30 000
Mission	R32	Wi-fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időztítő, Jelzhang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Gold Fin hőcserélőbevonat, 4-irányú automatikus légáram			
 	MB-09N8D6-SP-WIFI Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-09N8D6-I-WIFI MBT-09N8D6-O	2,6	8,3 (A++) 4,6 (A++)	237 490 187 000
	MB-12N8D6-SP-WIFI Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-12N8D6-I-WIFI MBT-12N8D6-O	3,5	7,5 (A++) 4,6 (A++)	252 730 199 000
	MB-18N8D0-SP-WIFI Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-18N8D0-I-WIFI MB-18N8D0-O	5,3	7,3 (A++) 4,0 (A+)	351 790 277 000
	MB-24N8D0-SP-WIFI Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-24N8D0-I-WIFI MB-24N8D0-O	7,1	6,8 (A++) 4,0 (A+)	445 770 351 000
	Wifi modul Mission készülékhez	SK103	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission típushoz		7 620 6 000
	Fali vezetékes távirányító Mission sorozathoz	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító Mission modellhez		30 480 24 000
Kültéri cseptálcázár Mission 18k készülékhez	MBR-18-A	13+1 db cseptálcázáró gumidugó		2 540 2 000	
Kültéri cseptálcázár Mission 24k készülékhez	MBR-24-A	23+1 db cseptálcázáró gumidugó		5 080 4 000	
Breezeless+	R32	Lágy légáram funkció, Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseptálcá fűtés, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú automatikus légáram, Öntisztító üzemmód, Alacsony hűtőközeg érzékelés, Gold Fin hőcserélőbevonat, Automatikus hiba diagnosztikai funkció			
 	MSFAAU-12HRFN8-SP-WIFI Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MSFAAU-12HRFN8-WIFI MOB01-12HFN8A	3,5	8,5 (A++) 4,6 (A+)	287 020 226 000
	Wifi modul Breezeless+ készülékhez	SK103	Opcionális USB csatlakozós Breezeless+ Wi-Fi modul		7 620 6 000
	Fali vezetékes távirányító Breezeless+ sorozathoz	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító Breezelesshez		30 480 24 000

Midea légkondicionálók - Multi split


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
R32		R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventilátormotor, Rezgéscsökkentő Diamond-shape kültéri kialakítás			
 	M20G-14HFN8-Q	4,1	2	230V - 1 fázis	278 130 219 000
	M20D-18HFN8-Q	5,2	2	230V - 1 fázis	337 820 266 000
	M30F-21HFN8-Q	6,3	3	230V - 1 fázis	353 060 278 000
	M30F-27HFN8-Q	7,9	3	230V - 1 fázis	480 060 378 000
	M40E-28HFN8-Q	8,2	4	230V - 1 fázis	487 680 384 000
	M40-36FN8-Q	10,6	4	230V - 1 fázis	572 770 451 000
	M50-42FN8-Q	12,3	5	230V - 1 fázis	709 930 559 000


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Blanc multi beltéri		R32 R410A kompatibilis			Gyári Wifi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzhang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő, 4-irányú automatikus légáram
	MA-09NXD0-I-WIFI	2,6	R32 vagy R410A kültérihez	77 470 61 000	
	MA-12NXD0-I-WIFI	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	80 010 63 000	
	MA-18NXD0-I-WIFI	5,3	R32 vagy R410A kültérihez	97 790 77 000	
	MA-24NXD0-I-WIFI	7,1	R32 vagy R410A kültérihez	153 670 121 000	
	Wifi modul Blanc beltéri egységhez	SK103	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc sorozathoz	7 620 6 000	
	Vezetékes távirányító Blanc készülékhez	KJR-29B1/BK-E	KJR-29B1/BK-E 17401204A00032 Kábel szett	38 100 30 000	


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Mission multi beltéri		R32			Gyári wifi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzhang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Gold Fin hőcserélőbevonat, 4-irányú automatikus légáram
	MB-09N8D6-I-WIFI	2,6	R32 vagy R410A kültérihez	80 010 63 000	
	MB-12N8D6-I-WIFI	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	88 900 70 000	
	MB-18N8D0-I-WIFI	5,3	R32 vagy R410A kültérihez	109 220 86 000	
	MB-24N8D0-I-WIFI	7,1	R32 vagy R410A kültérihez	180 340 142 000	
	Wifi modul Mission beltérihez	SK103	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission-höz	7 620 6 000	
	Fali vezetékes távirányító Mission sorozathoz	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító Mission modellhez	30 480 24 000	

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Breezeless+ multi beltéri		R32			Lágy légáram funkció, Gyári Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri csepppálca fűtés, Cold Catalyst szűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú automatikus légáram, Öntisztító üzemmód, Alacsony hűtőközeg érzékelés, Gold Fin hőcserélőbevonat, Automatikus hiba diagnosztikai funkció
	MSFAAU-12HRFN8-WIFI	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	114 300 90 000	
	Wifi modul Breezeless+ beltérihez	SK103	Opcionális USB csatlakozós Breezeless+ Wi-Fi modul	7 620 6 000	
	Fali vezetékes távirányító Breezeless+ sorozathoz	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító Breezelesshez	30 480 24 000	

Midea légkondicionálók - Multi split



Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemző	Javasolt fogy.ár	
					Ft bruttó	Ft nettó
Kazettás multi beltéri R32 R410A kompatibilis						
Kompakt méret (600x600mm álmennyezeti raszterbe illeszhető), R32 vagy R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvizszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifúvás,						
	MCA3I-09FNXD0	2,6	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	157 480	124 000
	MCA3U-12FNXD0	3,5	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	160 020	126 000
	MCA3U-18FNXD0	5,3	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	184 150	145 000
	Wifi modul kazettás beltérihez	WF-60A1		Opcionális Wi-Fi modul kazettás beltérihez	25 400	20 000
	Fali vezetékes távirányító kazettás beltérihez	KJR-29B/BK-E		Opcionális fali (vezetékes) távirányító kazettás beltérihez	30 480	24 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár	
				Ft bruttó	Ft nettó
Konzol multi beltéri R32 R410A kompatibilis					
Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétféle kifúvás (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram					
	MFAU-12FNXD0	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	121 920	96 000


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár	
				Ft bruttó	Ft nettó
Légcsatornázható multi beltéri R32 R410A kompatibilis					
Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 vagy R410A hűtőközeg, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 40 Pa					
	MTIU-09FNXD0	2,6	R32 vagy R410A kültérihez	130 810	103 000
	MTIU-12FNXD0	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	148 590	117 000
	MTIU-18FNXD0	5,3	R32 vagy R410A kültérihez	167 640	132 000
	Wifi modul légcsatornázható beltérihez	WF-60A1		Opcionális Wi-Fi modul kazettás beltérihez	25 400


Termék	Kombináció	Típus	Javasolt fogy.ár
			Ft bruttó Ft nettó


Példa multi kombinációk Blanc oldalfali beltérivel **R32**

 	2x2,6 kW (4,1 kW kültérivel)	1x M2OG-14HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I-WIFI	433 070 341 000
	2x2,6 kW (5,3 kW kültérivel)	1x M2OD-18HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I-WIFI	492 760 388 000
	2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérivel)	1x M2OD-18HFN8-Q 1x MA-09NXD0-I-WIFI 1x MA-12NXD0-I-WIFI	495 300 390 000
	3x2,6 kW (6,3 kW kültérivel)	1x M3OF-21HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I-WIFI	585 470 461 000
	3x2,6 kW (7,9 kW kültérivel)	1x M3OF-27HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I-WIFI	712 470 561 000
	2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérivel)	1x M3OF-27HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I-WIFI 1x MA-12NXD0-I-WIFI	715 010 563 000

Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	Beltéri Panel Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Kazettás split R32					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvízszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifúvás, Automatikus újraindítás, 600x600 vagy 850x850 raszterbe illeszkedés (modellenként változik)					
	MCA3-12FN8D0-SP	MCA3U-12FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-12FN8-QD6	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	416 560 328 000
	MCA3-18FN8D0-SP	MCA3U-18FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	519 430 409 000
	MCD-24FN8D0-SP	MCD-24FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	648 970 511 000
	MCD-36FN8D0-SP	MCD-36FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 028 700 810 000
	MCD-48FN8D0-SP	MCD-48FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 116 330 879 000
	MCD-55FN8D0-SP	MCD-55FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 230 630 969 000
	Wifi modul kazettás készülékhez		WF-60A1		Opcionális Wi-Fi modul kazettás készülékhez
Fali vezetékes távirányító kazettás beltérihez		KJR-29B/BK-E		Opcionális fali (vezetékes) távirányító kazettás beltérihez	30 480 24 000

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Konzol split R32					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétrányú kifúvás (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram					
	MFA-12FN1D0-SP <i>R410A</i>	MFAU-12FNXD0 MOU-12FN1-QD0	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	300 990 237 000
	MFA-12FN8D0-SP	MFAU-12FNXD0 MOU-12FN8-QD6	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	378 460 298 000

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Parapet/menny. split R32					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, 4 irányú légáram, Alsó harmadi oldalfalra (parapetre) vagy mennyezetre is szerelhető					
	MUE-18FN8D0-SP	MUEU-18FNXD0 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	525 780 414 000
	MUE-24FN8D0-SP	MUE-24FNXD0 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	603 250 475 000
	MUE-36FN8D0-SP	MUE-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	953 770 751 000
	MUE-48FN8D0-SP	MUE-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 061 720 836 000
	MUE-55FN8D0-SP	MUE-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 130 300 890 000
Wifi modul parapet/menny. készülékhez		WF-60A1		Opcionális Wi-Fi modul parapet/menny. készülékhez	25 400 20 000
Fali vezetékes távirányító parapet/mennyezeti beltérihez		KJR-29B/BK-E		Opcionális fali (vezetékes) távirányító parapet beltérihez	30 480 24 000

Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Légszat. split **R32**


Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 12k:25Pa, 18k/24k:70Pa, 36k:80Pa, 48k/55k:100Pa



MTI-12FN8D0-SP	MTIU-12FNXD0 MOU-12FN8-QD6	3,5	5,6 (A+) 4,0 (A+)	405 130 319 000
MTI-18FN8D0-SP	MTIU-18FNXD0 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	502 920 396 000
MTI-24FN8D0-SP	MTI-24FNXD0 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	610 870 481 000
MTI-36FN8D0-SP	MTI-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	948 690 747 000
MTI-48FN8D0-SP	MTI-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 059 180 834 000
MTI-55FN8D0-SP	MTI-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 132 840 892 000
Wifi modul légszatornázható készülékhez	WF-60A1		Opcionális Wi-Fi modul légszatornázható készülékhez	25 400 20 000

Nagy telj. Légszat. **R410A**

Vezetékes fali távirányító, R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, 400V/3fázis tápfeszültség Légszűrőt nem tartalmaz!



MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A) MOUA-96HD1N1-R	28,0	DC Inverter ESP: 200 Pa	2 429 510 1 913 000
MHB-96HWN1	MHB-96HWN1 MOV-96HN1-R	28,0	ON-OFF ESP: 196 Pa	1 870 710 1 473 000
MHA-192HN1-R	MHA-192HN1 MOV-192HN1-R	56,0	ON-OFF ESP: 196 Pa	3 205 480 2 524 000

Midea hővisszanyerős szellőztetők - HRV

Termék	Típus	Névleges (max) légszállítás [m ³ /h] Tápfeszültség	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	---	----------	---

Hővisszanyerős szellőztető

Magas hatékonyságú hőcserélő, Bypass funkció, Alacsony zajszint, Centrifugális ventilátor, KJR-27B/E Vezetékes távirányítót tartalmaz!, -7...43°C(DB) / max 80%RH légállapotra
Figyelem! HRV-D1500 és HRV-D2000: Egyfokozatú ventilátorral!

DC Inverter



HRV-D200(A)	KJR-27B/E távirányítóval	200 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	448 310 353 000
HRV-D300(A)	KJR-27B/E távirányítóval	300 m ³ /h 230V - 1 fázis	90 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	525 780 414 000
HRV-D400(A)	KJR-27B/E távirányítóval	400 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø198 csatlakozó	640 080 504 000
HRV-D500	KJR-27B/E távirányító a dobozban	500 m ³ /h 230V - 1 fázis	80 Pa statikus nyomás, Ø194 csatlakozó	640 080 504 000
HRV-D500(A)	KJR-27B/E távirányítóval	500 m ³ /h 230V - 1 fázis	90 Pa statikus nyomás, Ø244 csatlakozó	737 870 581 000
HRV-D800(A)	KJR-27B/E távirányítóval	800 m ³ /h 230V - 1 fázis	140 Pa statikus nyomás, Ø244 csatlakozó	1 000 760 788 000
HRV-D1000(A)	KJR-27B/E távirányítóval	1000 m ³ /h 230V - 1 fázis	160 Pa statikus nyomás, Ø244 csatlakozó	1 254 760 988 000
HRV-D1500	KJR-27B/E távirányító a dobozban	1500 m ³ /h 400V - 3 fázis	160 Pa statikus nyomás, 345x325 csatlakozó	1 508 760 1 188 000
HRV-D1500(A)	KJR-27B/E távirányítóval	1500 m ³ /h 230V - 1 fázis	180 Pa statikus nyomás, 346x326 csatlakozó	1 640 840 1 292 000
HRV-D2000	KJR-27B/E távirányító a dobozban	2000 m ³ /h 400V - 3 fázis	170 Pa statikus nyomás, 345x325 csatlakozó	1 775 460 1 398 000
HRV-D2000(A)	KJR-27B/E távirányítóval	2000 m ³ /h 230V - 1 fázis	200 Pa statikus nyomás, 346x326 csatlakozó	1 889 760 1 488 000

Midea levegő-víz hőszivattyú

Termék	Típus	Típus beltéri modul kültéri	Fűtőteljesítmény / COP Hűtőteljesítmény / EER A7W35/A35W7	Hűtőközeg / Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	-----------------------------------	---	---------------------------------	---

Osztott (split) hőszivattyú

R32
R410A

R32 és R410A hűtőközeg, -20°külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjáráskövető szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító



MHA-V8W/D2N8	R32 hűtőközeg	MHA-V8W/D2N8 SMK-80/CGN8	8,4 kW / 4,85 7,4 kW / 3,02	R32 230V - 1 fázis	1 245 870 981 000
MHA-V10W/D2N8	R32 hűtőközeg	MHA-V10W/D2N8 SMK-80/CGN8	10,0 kW / 4,65 8,1 kW / 2,95	R32 230V - 1 fázis	1 445 260 1 138 000
MHA-V12W/D2N1		MHA-V12W/D2N1 SMK-160/CD30GN1-B	12,1 kW / 4,42 11,8 kW / 4,45	R410A 230V - 1 fázis	1 601 470 1 261 000
MHA-V12W/D2RN1		MHA-V12W/D2RN1 SMK-160/CSD45GN1-B	12,0 kW / 4,51 14,0 kW / 3,87	R410A 400V - 3 fázis	1 797 050 1 415 000
MHA-V16W/D2N1		MHA-V16W/D2N1 SMK-160/CD30GN1-B	15,5 kW / 4,06 14,0 kW / 3,87	R410A 230V - 1 fázis	1 657 350 1 305 000
MHA-V16W/D2RN1		MHA-V16W/D2RN1 SMK-160/CSD45GN1-B	15,5 kW / 4,09 14,0 kW / 3,80	R410A 400V - 3 fázis	1 827 530 1 439 000

Monoblokk hőszivattyú





R32
R410A

R32 és R410A hűtőközeg, -20°külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjáráskövető szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító



MHC-V5W/D2N1			4,6 kW / 4,72 4,5 kW / 2,94	R410A 230V - 1 fázis	854 710 673 000
MHC-V5W/D2N8	R32 hűtőközeg		4,6 kW / 5,00 4,8 kW / 2,98	R32 230V - 1 fázis	1 012 190 797 000
MHC-V9W/D2N1			8,6 kW / 4,30 8,1 kW / 2,30	R410A 230V - 1 fázis	875 030 689 000
MHC-V9W/D2N8	R32 hűtőközeg		8,6 kW / 4,60 7,9 kW / 2,53	R32 230V - 1 fázis	1 047 750 825 000
MHC-V12W/D2N1			12,2 kW / 4,46 12,2 kW / 2,93	R410A 230V - 1 fázis	1 407 160 1 108 000
MHC-V12W/D2N8	R32 hűtőközeg		12,3 kW / 4,81 10,9 kW / 2,92	R32 230V - 1 fázis	1 794 510 1 413 000
MHC-V16W/D2N1			16,3 kW / 4,19 13,7 kW / 2,66	R410A 230V - 1 fázis	1 449 070 1 141 000
MHC-V16W/D2N8	R32 hűtőközeg		16,3 kW / 4,45 13,8 kW / 2,65	R32 230V - 1 fázis	1 863 090 1 467 000
MHC-V12W/D2RN1			12,3 kW / 4,48 12,6 kW / 2,91	R410A 400V - 3 fázis	1 426 210 1 123 000
MHC-V12W/D2RN8	R32 hűtőközeg		12,3 kW / 4,84 10,9 kW / 2,93	R32 400V - 3 fázis	1 799 590 1 417 000
MHC-V16W/D2RN1			16,3 kW / 4,20 15,3 kW / 2,38	R410A 400V - 3 fázis	1 511 300 1 190 000
MHC-V16W/D2RN8	R32 hűtőközeg		16,3 kW / 4,49 13,8 kW / 2,66	R32 400V - 3 fázis	1 898 650 1 495 000
BH30A elektr. fűtőbetét				Kiegészítő elektromos fűtőbetét 5-7-9kW R32 Mono M-Thermalhoz 230V - 1 fázis	156 210 123 000

Kompakt lakossági berendezések - Mobilklíma, Ablakklíma és Párátlanító

Termék	Típus	Névleges teljesítmény	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Mobilklíma				
	R290	R290A hűtőközeg, Infra távirányító, Egycsöves helyi légkondicionáló Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható		
	MPPDB-12CRN7-QB6G1	3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód A energiacsatló R290 hűtőközeg	137 160 108 000
Ablakklíma				
DC Inverter				
	R32	R32 hűtőközeg, DC Inverter kompresszor, Kis méret, Alacsony zajszint Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható		
	MWE2-12CRDN8-QRE1	 3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód Méret: 560x400x670 mm	138 430 109 000
Párátlanító				
	R290	R290 hűtőközeg, Tartályba gyűjtött vagy gravitációs úton elvezethető cseppvíz, Digitális kijelző, Automatikus újrainulás, Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható		
	MDDG-20DEN7-QA3	20 liter/nap (30°C/80%RH esetén)		64 770 51 000